

Вентиляторы переменного тока 176 x 176 x 89 мм

(1kB)



[▶ рисунок](#)

[▶ кодировка вентиляторов](#)

[▶ вентиляторы SUNON - инфо](#)

Код:	Код SUNON	Подшипник	Номинал. напряжение [В]	Частота [Гц]	Макс. возд. поток [м3/ч]	Статич. давление [мм H2O]	Потребл. ток [А]	Мощ- ность [Вт]	Уровень шума [дБА]	Скорость вращения [об./мин.]	Вес [г]
A2179HBT-TC	A2179HBT.TC.GN	качения	230	50/60	535/603	16,5/20,3	0,11/0,15	23/30	62/66	2800/3250	1960

Отклонение производительности ±10%

Отклонение потребляемой мощности и тока ±15%

Производитель : SUNON

Технические данные:

Привод : двигатель типа Alveolate с термозащитой и стартовым конденсатором

Материал корпуса : алюминий

Материал крыльчатки : термопласт PBT (UL94V-0)

Выходы : 2 встроенных плоских коннектора (2,8x0,3 мм)

Номинальное напряжение : 230 VAC (50/60 Гц)

Диапазон рабочего напр. : 150 .. 245 VAC

Класс изоляции(120°C) : V

Диэлектрическая прочность : 1500 VAC в течение 1 минуты

Температура хранения : -30°C .. +80°C

Рабочая температура : -10°C .. +80°C

Сопрот. изоляции при 500 VDC : > 500 МОм