

Паяльная станция Lukey-702



Lukey-702 - это принципиально новая паяльная станция, которая пришла на смену ветеранам Lukey-852D и Lukey-852D+, снятых с производства.

Lukey-702 - это компактная термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) с цифровой индикацией и широким диапазоном рабочих температур. Станция может быть использована для решения задач различной сложности. С успехом применяется для демонтажа или пайки различных компонентов в корпусах SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д. Подходит для сжимающихся гибких трубок, сушки, предварительного нагрева, пластической пайки.

По соотношению цена-качество паяльная станция **Lukey-702** является безусловным лидером.

По сравнению с предшествующими моделями, станция **Lukey-702** обладает целым рядом преимуществ:

- компактные размеры станции – габариты в 1,5 раза меньше, чем у предшествующих моделей;
- компрессор и нагревательный элемент располагаются непосредственно в ручке фена, отсутствует толстый шланг, что не только облегчает работу, но и позволяет сэкономить рабочее пространство;
- при работе с феном практически отсутствует вибрация;
- в ручке реализована система автоматического отключения, которая срабатывает при установке фена на подставку;
- круговой поток воздуха, аналог Vortex, обеспечивает равномерный прогрев элементов платы, не приводит к смещению компонентов;
- внедрена система обратного контроля температуры на выходе фена – температура, указываемая на табло, соответствует реальной температуре на выходе;
- уникальная система охлаждения - продолжительный продув воздухом после отключения продлевает срок эксплуатации нагревательного элемента;
- быстрое достижение и поддержка температуры, автоматическое запоминание последних значений температуры паяльника и температуры воздуха;
- принципиально новая система фиксирования насадок (без винтов), позволяет легко и быстро менять насадки паяльника;
- антистатическая функция обеспечивает минимальное накопление поверхностного заряда.

Технические характеристики

- Питание: 220 В
- Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В
- Потребляемая мощность, Вт: 750
- Диапазон рабочих температур паяльника, °C: 200- 480
- Диапазон рабочих температур фена, °C: 100-480
- Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
- Тип насоса: турбина-крыльчатка
- Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)
- Уровень шума: меньше 45 Дб
- Габариты, мм: 160x190x116
- Вес: около 1,5 кг

Комплектация

1. Основной блок станции Lukey 702 , с термофеном в сборе – 1 шт.

2. Паяльник Lukey – 1 шт.



3. Подставка для паяльника Lukey – 1 шт.



4. Держатель термофена – 1 шт.



5. Насадки термофена – 3 шт.



6. Ключ для снятия насадок термофена – 1 шт.



6. Инструкция – 1 шт.

7. Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом – 1 шт.