

Радиальные вентиляторы постоянного тока 120 x 120 x 32 мм



[▶ рисунок](#)

[▶ кодировка вентиляторов](#)

[▶ вентиляторы SUNON - инфо](#)

Код:	Код SUNON	Подшип- ник	Напря- жение [В]	Диапазон раб. напр. [В]	Макс. возд. поток [м3/ч]	Макс. статич. давление [мм H2O]	Потр. ток [А]	Мощ- ность [Вт]	Уровень шума [дБА]	Скорость вращения [об./мин.]	Вес [г]
PMB1212PLB2A	PMB1212PLB2-A.(2).GN	качения	12	6 .. 13,8	60,99	22,59	0,82	9,8	53,8	2500±10%	250

Отклонение потребляемой мощности и тока ±15%

Производитель : SUNON

Технические данные:

Привод : однообмоточный, бесщеточный двигатель DC с электронным отключением при механической блокировке и защитой от неправильного подключения полярности

Материал (корпус, крыльчатка) : термопласт PBT (UL94V-0)

Выводы : два провода AWG24 длиной 300 мм

Класс изоляции (100°C) : E

Диэлектрическая прочность : 500 VAC в течение 1 минуты

Температура хранения : -40°C .. +70°C

Рабочая температура : -10°C .. +70°C

Сопротивл. изоляции при 500 VDC : > 10 МОм